



# SOLUFLEX AC- 1000

## IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA SUPERFÍCIES.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

#### TERMOPOLÍMERO ACRÍLICO EM EMULSÃO

#### Campo de aplicação e propriedades:

**Soluflex AC- 1000** é um impermeabilizante elástico compatível com cimento e cal, que com adição de cargas ativas, gera excelente estanqueidade, longa durabilidade e ótimo aspecto.

Possui:

- Ótima resiliência (memória de alongamento).
- Excelente aderência ao substrato.
- Resiste à radiação ultra-violeta, ozona e névoa salina.
- Mantém flexibilidade até temperaturas de 0°C.
- Produto inodoro, atóxico, não propaga chama e aplicado a frio.

**Soluflex AC- 1000** é indicado para impermeabilização de lajes com possibilidade de fissuramento, piscinas, decks, tanques elevados, etc.

#### Especificações:

Aspecto do filme Fosco e flexível

Teor de sólidos 51,00 – 49,00 %

Viscosidade Brookfield RVT (f6/v20/25°C) 15.000 – 25.000 cP

pH, 25°C 6,00 – 9,00

#### Embalagem:

O produto é fornecido em 3,6,18 e 50 kg .

**Armazenamento:** Evitar frio e calor excessivo, manter a embalagem fechada para se evitar a formação de pele.

**Validade:** 06 (seis meses)

**OBS:** As informações e sugestões contidas neste boletim são baseadas em dados dignos de confiança, porém servem para orientação geral..

Em pontos onde **Soluflex AC- 1000** esteja sujeito a fortes tensões mecânicas, aconselhamos sua estruturação com véu de poliéster ou fibra de vidro. Um teste de estanqueidade deverá ser realizado somente após sua cura completa, em torno de 48 horas da aplicação da última demão.

**Soluflex AC-1000** pode ser aplicado com rolo de pelo, brocha ou trincha.

**A Soluflex** afirma que as informações aqui descritas são de boa fé, porém ela reserva o direito de modificar, acrescentar ou retirar qualquer item ou tópico que ela achar necessário ou conveniente. Afirmamos que nossos produtos embora sejam simples de aplicar, devem ser colocados por pessoas qualificadas ou com bons conhecimentos. Por esse motivo, colocamos nossa equipe técnica para solucionar, qualquer dúvida que possa ter ficado.

**Email:** [conato@soluflex.ind.br](mailto:conato@soluflex.ind.br) – **site:** [www.soluflex.ind.br](http://www.soluflex.ind.br)