



# SOLUFLEX METAIS 20

## CONVERTEDOR E INIBIDOR DE FERRUGEM

### SOLUFLEX METAIS 20

Anticorrosivo e convertedor à base de POLIVNIL para metais.

**SOLUFLEX METAIS 20** é um convertedor e anticorrosivo, elaborado à base de resina sintética, que oferece alto poder inibidor de corrosão, garantindo desse modo efetiva proteção aos metais. Impede a corrosão dos metais até mesmo em atmosferas bastante agressivas. Recobre as armaduras de concreto, ferragens de espera e outras superfícies metálicas com um filme impermeável, de grande aderência e caracteriza-se pela secagem rápida e grande durabilidade.

**SOLUFLEX METAIS 20** aceita pintura posterior, base solvente (exceto álcooides).

**SOLUFLEX METAIS 20** é uma solução rica em polivinil.

#### Campos de aplicação

- Armaduras de concreto (em reparos estruturais).
- Ferragens de espera.
- Pinturas externas de tanques e máquinas.
- Caixilharias.
- Grades, etc.

**Modo de usar:** Pronto para uso, pois é monocomponente. Não havendo necessidade de primers.

**Preparo do substrato:** A superfície deve estar limpa e seca, isenta de partes soltas pela ferrugem. Escovar ou jatear o metal até ficar totalmente limpo.

**Preparo do produto:** Homogeneizar antes de usar.

**Aplicação:** Aplicar SOLUFLEX METAIS 20 com pistola, pincel ou rolo, de 1 a 2 demãos, aguardando sempre a secagem da demão anterior.

Quando aplicado em estruturas metálicas expostas, este poderá ser usado apenas como base anticorrosiva para pintura de acabamento.

Limpar as ferramentas com "álcool hidratado 96°C".

Tempo entre demãos, deve ser no mínimo de 40 minutos conforme temperatura ambiente.

**Consumo aproximado:** 0.285kg/m<sup>2</sup>/demão

**Armazenamento:** Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor.

**Atenção:** Não aplicar o produto sobre alumínio e galvanizados, pois formará apenas uma camada superficial de proteção. Se necessário, pode ser diluído em até 5% com SOLVENTE ALCOOL. Líquido Inflamável.

#### Embalagens

500 ml

[Balde de 3.6 litros](#)

[Balde de 18 litros](#)

[Balde de 50 litros](#)

Validade: 24 meses.

Validade: 24 meses.

Validade: 24 meses.

[www.soluflex.ind.br](http://www.soluflex.ind.br)



# SOLUFLEX METAIS 20

## CONVERTEDOR E INIBIDOR DE FERRUGEM

### Características

<b>Densidade:</b>	0,852 g/cm <sup>3</sup>
<b>Cor:</b>	Incolor, azulada ou derivações
<b>Composição básica:</b>	Resina sintética, solvente aromático e corantes.

### Primeiros socorros

<b>Contato com os olhos:</b>	Lavar com bastante água, pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.
<b>Contato com a pele:</b>	Remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água e sabão.
<b>Inalação:</b>	Remover para ambiente fresco e ventilado.
<b>Ingestão:</b>	Não provocar vômito. Procurar um médico.
<b>Procedimentos gerais:</b>	Caso o produto já tenha secado na pele, remover com bastante água e sabão.

A SOLUFLEX IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

A SOLUFLEX IMPERMEABILIZANTES informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos SOLUFLEX IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.